



> IMPRESSÃO > CÓPIA
> DIGITALIZAÇÃO > FAX

MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICO

TASKalfa 3011i



DESEMPENHO PODEROSO... CONECTANDO PESSOAS E INFORMAÇÕES.

A multifuncional monocromática TASKalfa 3011i da KYOCERA oferece um desempenho impressionante, capaz de potencializar suas necessidades relacionadas a documentos, recursos de impressão, cópia, digitalização coloridas e fax opcional, em conjunto com opções de acabamento avançadas, promovem resultados rápidos e profissionais. O visor do painel sensível ao toque de 9 polegadas oferece acesso fácil a diversos recursos e aos aplicativos de negócios, que são capazes de otimizar o fluxo de trabalho a partir do equipamento multifuncional, enquanto os recursos de acesso remoto e sem fio garantem que informações essenciais sejam facilmente recuperadas, independentemente do local onde estiver realizando seus negócios.

- > Impressão monocromática de até 30 páginas por minuto
- > Tela sensível ao toque colorida de 9 polegadas, com tela inicial semelhante a de um tablet.
- > Portfólio de Aplicativos de Negócios que podem otimizar seu fluxo de trabalho documental
- > Opções de acabamento avançadas para impressões profissionais, como o alceador externo de 1.000 folhas
- > Capacidade de papel expansível para longas execuções de tarefas
- > Suporte de mídia flexível e tamanhos de papel de até 28 cm x 43 cm.
- > Interface padrão USB Host para impressão e digitalização móveis.
- > Digitalização colorida eficiente até 160 ipm.
- > Impressão e digitalização sem fio WiFi e WiFi Direct padrão.
- > Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ e KYOCERA Mobile Print Compatible para soluções de impressão móvel

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Sistema multifuncional laser monocromático – impressão/digitalização/cópia/fax opcional
 Páginas por minuto: A4/Carta: 30 ppm, ofício: 15 ppm, A3: 15 ppm
 Tempo de aquecimento: Até 18 segundos
 Tempo de primeira página: Cópia: Até 3,6segundos; impressão: Até 4,2 segundos
 Visor: Painel de controle colorido sensível ao toque de 9 polegadas.
 Resolução: 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada
 Memória/unidade de disco rígido: 2 GB RAM/8 GB SSD/ HD de 320 GB padrão
 Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão com suporte a papéis do tipo A5 até A3 (14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm), de 60 a 160 g/m²
 Alimentação elétrica: 120 V, 60 Hz, 11,6 A
 Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 1,8 kWh/semana
 Dimensões/peso: 59 cm (L) x 70 cm (P) x 66 cm (A)/58 kg
 Ciclo de funcionamento mensal máximo: 125.000 páginas por mês
 Capacidade de saída de papel padrão: 250 folhas

ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão:
 Bandejas duplas de 500 folhas; bandeja multiuso (MPT) de 100 folhas; seleção/comutação automática
 Fontes de papel opcionais:
 Bandejas duplas para 500 folhas (PF-791), bandejas duplas para 1.500 folhas (PF-810)
 Capacidade de papel:
 Padrão: 1.100 folhas; máximo: 4.100 folhas
 Tamanho do papel: Bandejas 1, 2 e (PF-791): A5 - A3 / 14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm;
 (PF-810): 21 cm x 28 cm; bandeja multiuso (MPT): A5 - A3 / 14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm (múltiplas folhas)
 Gramatura:
 Bandejas: 60 – 163 g/m²;
 bandeja multiuso (MPT): 45 – 256 g/m²
 Materiais de entrada:
 Papel comum, papel reciclado, transparências, papel cartão, envelopes

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação Local, Autenticação em Rede (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3); Impressão Segura (IPP sobre SSL); Digitalização para E-mail (POP3/SMTP sobre SSL); Digitalização para FTP (FTP sobre SSL); Digitalização para SMB/ PC/USB; SSL
 Opcional: Kit de segurança de dados (E): Criptografia de Dados em Rede, Modo de Sobrescrita de HD, Criptografia de Dados no HD

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)/1.0GHz PDLs/Emulações:
 Padrão: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS;
 Opcional: UG-34 IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850
 Resolução das impressões: 600 x 600 dpi; 9600 x 600 dpi interpolada
 Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap
 Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/10/Server 2008 R2/Server 2012 R2
 Compatibilidade com o S.O. Novell: Novell NetWare .x/4.x/5.x/6.x
 Compatibilidade com o S.O. Mac: S.O. 10.x; compatível com AirPrint
 Compatibilidade com o S.O. UNIX: Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX(LPR)
 Impressão móvel: Apple AirPrint¹, Google Cloud Print², KYOCERA Mobile Print

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB de alta velocidade 2.0, 4 Interfaces Host USB, 2 conectores de expansão e WiFi padrão.
 Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para NIC duplo);
 Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, NetBEUI, FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
 Drivers: Driver KX, Mini Driver, Driver KX para XPS, Mini Driver XPS, Driver de Fax em Rede, PPD para MAC
 Recursos: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Impressão Direta, Command Center RX

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e em preto e branco
 Resolução de digitalização: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
 Formato dos arquivos: TIFF (compressão MMR), PDF (compressão MMR), PDF (alta compressão), OpenXPS, XPS, JPEG
 Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR)
 Velocidades de digitalização:
 DP-7120: Simplex: 48 ipm em preto e branco/48 ipm em cores (300 dpi); impressão frente e verso: 15 ipm em preto e branco/15 ipm em cores (300 dpi)
 DP-7100: Simplex: 80 ipm em preto e branco/80 ipm em cores (300 dpi); impressão frente e verso: 48 ipm em preto e branco/48 ipm em cores (300 dpi)
 DP-7110: Simplex: 80 ipm em preto e branco/80 ipm em cores (300 dpi); impressão frente e verso: 160 ipm em preto e branco/160 ipm em cores (300 dpi)
 Conectividade/Protocolos compatíveis: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidade
 Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN
 Tamanho original:
 Através de DP: A5 a A3 (14 cm x 21 cm – 28cm x 43cm); Glass: até 28 cm x 43 cm
 Drivers: Driver TWAIN, driver WIA

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução de digitalização: 600 x 600 dpi
 Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa
 Cópias contínuas: 1-999 – 1/reinício automático para 1
 Funções adicionais: Reversão Positiva/Negativa, Imagem Espelhada, Rotação de Cópia, Apagar Borda, Desmembramento de Cópia, Separação Eletrônica, Número de Página, Sobreposição de Formulário, Zoom XY, Impedir Transparência, Carimbos Bates, Pular Página em Branco
 Gerenciamento de trabalhos: 1.000 códigos de departamento, programas de trabalho, criação de trabalhos, teclas de atalho, repetição de cópias
 Ampliação/zoom: Tamanho real, 4 taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação, taxas de zoom de 25 a 400% em incrementos de 1%
 Caixa de documentos: Caixa personalizada, caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional)

PROCESSADOR DE DOCUMENTOS¹

Tipo/capacidade:
 DP-7120: Processador de documentos com reversão automática / 50 folhas
 DP-7100: Processador de documentos com reversão automática/ 140 folhas
 DP-7110: Processador de documentos de digitalização dupla/ 270 folhas
 Originais aceitáveis: A5 - A3 / 14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm
 Pesos aceitáveis (simplex/impressão frente e verso):

DP-7120: Simplex: 45 – 160 g/m²; impressão frente e verso: 50 – 120g/m²
 DP-7100: Simplex: 35 – 160g/m² ; impressão frente e verso: 50 – 120g/m²
 DP-7110: Simplex: 35 – 220g/m²; impressão frente e verso: 50 – 220g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX (OPCIONAL)

Tipo do fax: Sistema de fax 12
 Compatibilidade/compressão de dados: G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
 Velocidade de transmissão/modem: Aproximadamente 3 segundos por página/33,6 Kbps
 Memória do fax: Padrão 170 MB
 Driver: Driver de fax em rede
 Recursos do fax: TX/RX Frente e Verso, RX/TX Confidencial, RX/TX em Código F, Transmissão, Caixa de Fax, Fax Duplo

ALCEADOR OPCIONAL PARA 1.000 FOLHAS DF-7120^{2,3}

Capacidade de empilhamento/grampeamento: Bandeja principal: 1.000 folhas / 50 folhas (até 90 g/m²)
 Tamanho do papel: A5 - A3 / 14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm
 Gramatura: 60 – 256g/m²
 Posição do grampeamento lateral: 3 posições: Superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
 Perfuração opcional: PH-7A 2 e 3 unidade perfuradora, suporta 21 cm x 28 cm – 28 cm x 43 cm, 45 – 256g/m²
 Dimensões: 55 cm (L) x 62 cm (P) x 105 cm (A)

ALCEADOR OPCIONAL PARA 3.000 FOLHAS DF-791^{2,3}

Capacidade de empilhamento/grampeamento: Bandeja principal: 3.000 folhas; bandeja secundária (B): 200 folhas; bandeja secundária (C): 50 folhas/65 folhas: 21 cm x 28 cm;
 30 folhas: 21,6cm x 35,5 cm, 28cm x 28cm
 Tamanho do papel: Bandeja principal: 21 cm x 28 cm – 28 cm x 43 cm; bandeja secundária (B): 14 cm x 21 cm – 28 cm x 43 cm
 Gramatura: 60 – 256g/m²
 Posição do grampeamento lateral: 3 posições: Superior esquerda, inferior esquerda, compartimento central
 Perfuração opcional: PH-7A 2 e 3 unidade perfuradora, suporta 21 cm x 28 cm – 28 cm x 43 cm, 45 – 256g/m²
 Dimensões: 61 cm (L) x 67 cm (P) x 95 cm (A)
 Caixa postal com múltiplos compartimentos opcional⁴: MT-730(B) inclui 7 bandejas; suporta 60 - 163 g/m² - capacidade de empilhamento por caixa: 100 folhas: 14 cm x 21 cm – 21 cm x 28 cm; 50 folhas: 21 cm x 36 cm, 28cm x 43cm

OPÇÕES ADICIONAIS

AK-740 (unidade de transporte para alceador), IB-50 Gigabit NIC (NIC duplo), kit de autenticação de cartão (B), gabinete, cartão suporte para leitor de cartões (E), suporte para teclado (B), kit de segurança de dados (E), kit de digitalização (A) para PDF/OCR pesquisável

SUPRIMENTO

Toner Preto: 24.000 páginas @ 5% de cobertura

¹ Somente 1 processador de documentos pode ser instalado

² Somente 1 opção de impressão pode ser instalada

³ Kit de fixação da unidade de transporte (AK-740) necessário

⁴ DF-791 necessário

SOMENTE DA KYOCERA

A KYOCERA Document Solutions é líder global no setor de imagens digitais, com uma linha premiada de soluções para documentos que frequentemente estabelecem o padrão de alto desempenho, qualidade superior de imagem, aplicações aprimoradas de fluxo de trabalho, facilidade de uso e durabilidade.

Gostaria de dinamizar o fluxo de trabalho de seus documentos? A KYOCERA oferece um forte portfólio de Aplicativos de Negócios que se integra de forma perfeita e segura a seus equipamentos multifuncionais. Para saber mais sobre quais Aplicativos de Negócios se adequam a seus negócios, visite a seção de Soluções em nosso website.

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
 Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 MAC e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.
 Google Cloud Print é uma marca registrada da Google, Inc.
 TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, e Command Center RX são marcas registradas de The KYOCERA Companies.
 Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions Brazil.
www.kyoceradocumentsolutions.com.br
 ©2018 KYOCERA Document Solutions Brazil.
 IC# 855D400472



KYOCERA
 Document Solutions