

Multifuncional em PB

RICOH IM 600F IM 600SRF

☑ Copiadora ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner



Solução inteligente para empresas

Os Ricoh IM 600F e IM 600SRF são equipamentos inteligentes e sempre atuais. Habilitados para nuvem, eles se adaptarão perfeitamente às necessidades em constante mudança de sua empresa.

MFPs 4 em 1 habilitados para nuvem:

- Impressão, cópia, digitalização e fax
- Digitalização de passada única
- Unidade de acabamento interna com grampeador
- Atualizações regulares de firmware

Estas versáteis MFPs 4 em 1 podem imprimir, copiar, digitalizar e enviar/receber fax. Eles também são habilitados para Nuvem. Usando o SPDF integral (Alimentador de Originais de Passada Única), originais em frente e verso podem ser digitalizados em uma única passada e enviados para serviços compartilhados em nuvem, como o DropBox™ e o Sharepoint™. Os IM 600F e IM 600SRF possuem também uma Unidade de Acabamento Interna compacta, que alceia e grampeia ordenadamente os conjuntos de documentos.

Grande Painel de Operação Inteligente:

- Interface de usuário intuitiva
- Aplicativos inteligentes que economizam tempo
- Autenticação segura
- Ricoh Smart Integration



Produtivos sem fazer esforço, esses multifuncionais em preto e branco Carta / A4 atendem aos mais exigentes requisitos de alta velocidade / alto volume. Para melhorar a velocidade do fluxo de trabalho, a primeira impressão imaculada de 1.200 dpi fica pronta em 6 segundos e os conjuntos de documentos de várias páginas são entregues com a alta produtividade de 60 ppm (A4) / 62 ppm (Carta). Com o seu cilindro de imagem de longa duração oferecendo desempenho livre de manutenção, a confiabilidade é uma certeza - e com pilhas de papel contínuas e os MFPs alternando automaticamente entre as bandejas, raramente há necessidade de parar.

O Painel de Operação Inteligente da Ricoh capacita os usuários. Os funcionários podem se conectar perfeitamente ao MFP e imprimir de / digitalizar para smartphones e tablets. Documentos confidenciais podem ser protegidos por senha e retidos, aguardando liberação. E, com a autenticação de toque rápido, a segurança da informação é garantida. O Painel de Operação Inteligente também suporta soluções de fluxo de trabalho empresarial, como o Streamline NX. Com o Smart Integration da Ricoh, novos aplicativos podem ser adicionados à medida que as necessidades de sua empresa evoluem.

Desempenho produtivo e confiável:

- Resolução de 1.200 dpi
- Alta velocidade de produção, de 60 ppm (A4) / 62 ppm (Carta)
- Capacidade de papel de até 2.600 folhas
- Livre de manutenção até 500.000.



RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

	IM 600F	IM 600SRF
GERAL		
Tempo de Aquecimento	25,4 segundos	
Velocidade da 1ª Impressão PB	6,5 segundos	Menos de 6 segundos
Velocidade de Produção Contínua	60ppm (A4)/62ppm (Carta)	
Memória: padrão	2 GB	
Memória: máxima	2 GB	
HD: padrão/máximo	320 GB	
Capacidade do ADF	100 folhas	
Peso	29 kg	40 kg
Dimensions: W x D x H	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Alimentação Elétrica	220 a 240 V, 50/60 Hz	120 a 127 V, 60 Hz
COPIADORA		
Cópias Múltiplas	Up to 999 cópias	
Resolução Máxima da Cópia:	600 x 600 dpi	
Ampliação/Redução	50 a 200%	65% to 155%
Zoom	De 25% a 400% em incrementos de 1%	
IMPRESSORA		
CPU	Processador Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz	
Linguagem padrão da impressora	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulação), PDF direct (emulação)	
Linguagem opc. da impressora	Adobe® PostScript® 3™ Genuíno	
Resolução de impressão: máx.	1.200 x 1.200/1 bit	
Protocolo	TCP/IP, IPX/SPX	
Segurança	WEP, WPA, WPA2	
Interfaces de rede: padrão	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Tipo A, USB Host Tipo miniB, Bluetooth, LAN sem Fio (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Interface USB Host, USB Device 2.0, Entrada p/ Cartão SD, Entrada p/ Mídia USB, Entrada p/ Cartão Micro SD, Etiqueta NFC	
Interfaces de rede: opcionais	IEEE 1284/ECPBidirecional LAN sem fio (IEEE 802.11a/b/g/n) USB Device Server Option	
Recursos de impressão móvel	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Protocolo de rede	TCP/IP (IP v4, IP v6)	
Ambientes Windows®	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019	
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later	
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5	
Ambientes SAP®	SAP® R/3®	
SCANNER		
Digitalizar em PB	60 ipm A4, 62 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 100 ipm A4, 102 ipm Carta (300 dpi) Duplex	
Digitalizar em cores	40 ipm A4, 42 ipm Carta (300 dpi) Simplex; 62 ipm A4, 64 ipm Carta (300 dpi) Duplex	
Resolução: máxima	600 dpi (até 1200 dpi via TWAIN)	
Método de compressão	PB (TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinzas, Cores (JPEG)	
Formatos de arquivos	TIFF uma página, JPEG uma página, PDF uma página, PDF uma página Alta compressão, PDF/A uma página, TIFF Multipágina, PDF Multipágina, PDF Multipágina de Alta compressão, PDF/A Multipágina	
Modos digitalizar-para	E-mail, Pasta, USB, Cartão SD	
FAX		
Circuito/Compatibilidade	PSTN, PBX/ITU-T (CCITT) G3	
Velocidade de Transmissão	2 segundos	
Velocidade do modem: máx.	33,6 Kbps	
Resolução: padrão	8x7,7 linhas/mm, 200x200 dpi	
Método de compressão	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidade de Digitalização	61 spm A4, 62 spm Carta (300 dpi) Simplex	
Tamanho da memória de página	Padrão: 4 MB Com a memória SAF opcional: 8 MB	
Tamanho da memória SAF	Padrão: 4 MB (aproximadamente 320 páginas) Opcional: 28 MB (aproximadamente 4.800 páginas)	
MANUSEIO DE PAPEL		
Tamanho de papel Recomendado	Bandeja(s) padrão de papel: (A4, A5, A6, B5, B6)	
Entrada de papel padrão	600 folhas	
Entrada de papel: máxima	2.600 folhas	
Saída do papel: padrão	Bandeja de Saída: 250 folhas; Bandeja da Unidade de Acabamento: 250 folhas; Total: 500 folhas	
Saída do papel: máxima	500 folhas	
Gramatura do papel	Bandejas: (64 a 120 g/m²), Bandeja de Alimentação Manual: (60 a 220 g/m²), Duplex: (64 a 120 g/m²)	
Tipos de papel	Paper comum, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Pré-impresso, de Resma, Envelope, Etiquetas, Transparências	

RICOH IM 600F/IM 600SRF

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

IM 600F

@Remote, Streamline NX v3, somente gestão de equipamentos (não embutido), Device Manager NX

BANDEJAS DE SAÍDA E UNIDADES DE ACABAMENTO OPCIONAIS

Bandeja de Saída 4x 500 folhas, Unidade de Acabamento Interna de 50 folhas (IM 600SRF)

OUTROS OPCIONAIS

Unidade de conexão de Fax, Gabinete Alto, Gabinete Baixo, Mesa de Rodízios, Cartão VM, Unidade Servidor de Dispositivos, Conversor de formato de arquivos, Unidade OCR, HD com Segurança Avançada, Unidade de segurança por sobregravação de dados do HD, Leitor de cartões NFC, Paperlock

SUPRIMENTOS

Toner inicial	11.000 impressões
Toner (rendimento comum)	25.500 impressões
Toner (alto rendimento) (IM 600F, IM 600SRF)	40.000 impressões
Método de medição do rendimento dos suprimentos:	ISO/IEC 19752

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	Menos de 1.500 W	Menos de 1.500 W
Consumo de energia: em operação	758 W	749 W
Consumo de energia: pronta	88 W	93,8 W
Consumo de energia: em repouso	0,65 W	
TEC	3,3 kWh	
Norma Ambiental	ENERGY STAR®; EPEAT® Silver*	

*A classificação EPEAT Silver só é aplicável nos EUA.

IM 600SRF

IM 600SRF

UNIDADE DE ACABAMENTO (PADRÃO)

Unidade de Acabam. Interna 1x250 flhs. Capacidade de empilhamento: 250 folhas
Capacidade de empilhamento: 50 folhas A4, Carta ou menor; 30 folhas Ofício ou comprimento maior que 300mm.
Tamanho do papel para grampear: A4, B5, Ofício, Carta, Executivo
Gramatura do papel para grampear: 60 a 90 g/m²
Posição dos grampos: superior

OPCIONAIS DE MANUSEIO DE PAPEL

Unidade de Alimentação de Papel 1 x 500 folhas (PB 1160) Tamanho do Papel: A6 a A4, B6 a B5); Ofício, Carta, Meio-carta, Executivo, Envelopes; gramaturas: 64 a 120 g/m²
* Podem ser instaladas no máximo quatro bandejas de papel no equipamento.

OUTROS OPCIONAIS

Mesa de Rodízios Tipo M40, Cartão VM Tipo M37, Servidor de Dispositivos Tipo M37 Opcional, Conversor de Formato de Arquivo Tipo M19, Unidade OCR Tipo M13, Leitor de Cartão NFC Tipo M24, Unidade PostScript3 Tipo M40, Unidade IPDS Tipo M40, Gabinete Médio Tipo T, Gabinete Alto Tipo U, Unidade de Interface IEEE 802.11 Tipo M24, Unidade de Memória do FAX Tipo M19 64MB, Unidade de Interface de Contador Tipo M12 Opcional, ESP XG-PCS-15D, Filtro de energia ESP S1

SUPRIMENTOS

Toner inicial	11.000 impressões	Alguns opcionais podem não estar disponíveis quando da liberação para o mercado. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh. Alguns recursos podem necessitar de opcionais e/ou custos adicionais.
Toner: rendimento comum	25.500 impressões	
Toner: alto rendimento	40.000 impressões	
Rolo de Alimentação MP 601 (Bandeja Pdr.)	500.000 impressões	
Rolo de Alimentação MP 601PB (Bandeja Opc.)	500.000 impressões	
Conjunto de Grampos	5.000 impressões	
Recarga de Grampos	10.000 impressões	
Método de medição de rendimento dos suprimentos:	ISO/IEC 19752	



Ricoh Latin America, Inc.



ricoh-americalatina.com/pt-br

RICOH
imagine change

Ricoh Latin America, Inc.
©2019. Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, bem como a aparência, características e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a modificações periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado todo o cuidado para garantir a exatidão desta informação, a Ricoh não afirma nem garante que as informações aqui contidas sejam completas ou adequadas e não será responsável por quaisquer erros ou omissões nestes materiais. Os resultados reais poderão variar dependendo do uso dos produtos e serviços, e das condições e fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas declarações expressas de garantia que as acompanham.