

ECOSYS P3145dn.

Econômica. Ecológica.

A impressora monocromática ECOSYS P3145dn, fornece todo o poder e a produtividade de um dispositivo de alta velocidade! Empresas que precisam de desempenho, confiabilidade e versatilidade em uma impressora monocromática, encontram todas essas características neste dispositivo compacto, mas poderoso. Com velocidades de impressão de até 47 ppm e frente e verso padrão, a ECOSYS P3145dn é capaz de atender até mesmo as demandas dos grupos de trabalho mais dinâmicos. Garanta a produtividade da sua equipe com a capacidade de impressão móvel e a facilidade da conexão USB. Com uma capacidade de papel excepcionalmente alta e uma grande variedade de funções opcionais, incluindo segurança avançada e armazenamento, a ECOSYS P3145dn ajudará você a intensificar a produtividade das suas atividades de impressão.



ECOSYS P3145dn



Até 47 páginas por minuto

Capacidade de papel de até 2.770 folhas

Impressão em rede padrão

Compatível com impressão móvel

Processador de 1.2GHz

As impressoras ECOSYS da KYOCERA, fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um mínimo impacto ambiental. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem patenteada que conta com nosso cilindro de longa duração e com nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as impressoras ECOSYS da KYOCERA apoiam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

Especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Impressora laser monocromática
Páginas por minuto: Carta: 47 ppm; A4: 45 ppm;
 Ofício: 38 ppm; StatementR 23 ppm
Velocidade da impressão frente e verso: Carta: 23.5 ppm; A4: 23 ppm; Ofício: 19 ppm
Visor: Pannel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico
Tempo de aquecimento: Até 16 segundos (em funcionamento), até 15 segundos em modo de descanso
Primeira impressão: Até 5.3 segundos
Resolução: 1.200 x 1.200 dpi; 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi; e modo rápido* 1.800 x 600 dpi (*resolução interpolada)
Memória: Padrão/máximo.: 512 MB/2.5 GB
Frente e verso: Automático padrão
A5/Meio carta até ofício (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 a 120 g/m²
Dimensões/peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 31 cm (A)/14 kg
Ciclo de funcionamento mensal máximo: 200.000 páginas por mês

Consumo de energia

Alimentação: 120V: 60Hz, 10A;
Consumo Típico de Eletricidade (TEC):
 V2: 120V: 2.21 kWh/semana; V3: 120V: 0.62 kWh/semana;
Compatível com o Programa Energy Star®
Máximo (incluindo opções): 120V: 1,180W
Impressão: 120V: 664W
Modo de espera: 120V: 10W
Modo de suspensão: 120V: 0.5W
Desligada: 120V: 0.05W
Ruído externo: 54dB ou menos

Especificações da impressora

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1.2 GHz
PDLs/emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), AES, PDF Impressão Direta, XPS, OpenXPS (TIFF/JPEG Impressão Direta) IBM Proprinter, LQ-850 e LinePrint
Fontes: Fontes de contorno 93 (PCL 6/KPDL3), 8 fontes (Windows); Bitmap (1 fonte/79 fontes processadas de contorno)
Códigos de barra: Unidimensional: Tipo 45; Bidimensional: Tipo PDF417 1
Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows 7/8/8.1/10; Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Compatibilidade com o S.O. Mac: Mac OS X v10.X
Interface: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 & 2 host USB 2.0 (USB de alta velocidade);
 Opcional: Wireless LAN **IB-36** (aprox. 30 metros de alcance e Wi-Fi-Direct), Dual NIC **IB-50**, interface paralela **IB-32B**, cartão SD
Impressão em rede e protocolos compatíveis:

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, Port 9100, IPP/1.0, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para o serviço de impressão WSD), PDF Impressão Direta, Apple Bonjour
Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print para estudantes, KYOCERA MyPanel, Apple AirPrint®, Wi-Fi Direct®, Google Cloud Print™ e Mopria®
Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, WIA driver, MAC Driver, Linux Driver
Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA MyPanel, KYOCERA Print Center, KYOCERA Cluster Printing, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Device Manager, configuração rápida, menu de manutenção, painel remoto, compatível com KFS (software de monitoramento remoto)
Funções adicionais de impressão: EcoPrint; impressão N-Up; impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida¹ e armazenamento de trabalhos¹
Gerenciamento de trabalhos: Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamento

Especificações de segurança

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, IPPoverSSL, SNMPv3, Data Security Kit (E) com **ativação grátis**

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão: Bandeja única para 530 folhas de 75g/m², bandeja multiuso para 120 folhas de 75g/m²
Fontes de papel padrão/máximas: 2/6 incluindo bandeja multiuso
Capacidade de papel padrão/máxima: 650 folhas de 75g/m² e máximo de 2.770 folhas de 75g/m²
Tamanho do papel: A5/meio carta/A4/carta até ofício (5.5" x 8.5", 8.5" x 14"), personalizado; Bandeja multiuso (MPT): A5/meio Carta até Ofício, Envelope, banner
Gramatura: Bandeja padrão: 60 a 120 g/m²; MTP: 60 a 220 g/m²
Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão: 530 folhas de 75g/m² com face para baixo; 270 folhas de 75 g/m² com face para cima
Materiais de Entrada Bandejas: Padrão: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, personalizado; bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, envelopes, papel timbrado, pré-impresso, papel supremo, papel de baixa densidade, papel de alta densidade, banner

Opções de manuseio de papel

ALIMENTADOR DE PAPEL PF-310
Capacidade de papel: 530 folhas x 4 (75 g/m²)
Tamanho do papel: A5/Meio carta até ofício (5.5" x 11" - 8.5" x 14"), 60 a 120 g/m², envelopes, personalizado
Dimensões/peso: 38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg.

CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE PF-3100

Capacidade de papel: 2.000 folhas (75 g/m²)²
Tamanho do papel: A5/Meio carta até ofício (5.5" x 8.5" - 8.5" x 11"), envelopes, personalizado
Dimensões/peso: 35 cm (L) x 42 cm (P) x 37 cm (A)/7 kg.

Opções adicionais

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B);
Cartão SD: 16/32 GB
Disco rígido (SSD): HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD
LAN sem fio: IB-36 (IEEE 802.11b/g/n)
NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC
Interface opcional: IB-32B (interface paralela)
Kit de fixação PB-325 (unidade base para o PF-3100)
Memória opcional: SD-144-1GB(DDR3), SD-144-2GB(DDR3)
Outros: Leitor de código de barras PCL 3.0 (tipo E)
Opcional: Suporte ajustável
OBSERVAÇÃO:
¹Requer cartão SD, **HD-6 ou HD-7 opcional**
²Requer um PB-325
³Requer **IB-36 opcional**

Suprimentos

Toner: Toner preto TK-3162 para 12.500 impressões*
 Acompanha toner inicial para 6.000 impressões*
 *De acordo com a norma ISO/IEC 19752 @5% de cobertura



As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br. ECOSYS, HyPAS, Command Center RX, KYOCERA Mobile Print, KX Driver, MyPanel, Net Admin, Net Viewer, PinPoint Scan, PRESCRIBE e Teaching Assistant são marcas registradas das empresas KYOCERA. Mac OS e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada do Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. SharePoint e Windows são marcas registradas da Microsoft, Inc. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
 KYOCERA Document Solutions Brazil
 ©2019 KYOCERA Document Solutions Brazil.
 v100419